

Luxxum

O trabalho duro
nunca foi tão fácil
100 - 120 CV

Vantagens

- Potência FTP;
- Nova transmissão automatizada;
- TdF preparada para o que der e vier;
- Sistema hidráulico de altas prestações;
- Conforto de primeira classe.

CASE II
AGRICULTURE



Luxxum

100 - 120 CV

MODELO	LUXXUM 100	LUXXUM 110	LUXXUM 120
MOTOR	FPT	FPT	FPT
Número de cilindros / cilindrada (cm³)	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
Tipo / Nível de Emissões	Motor Diesel Common-Rail, turboalimentado e Hi-eSCR / Stage IV		
Potência nominal ECE R120 ¹⁾ kW/CV @ 2.200 rpm	73 / 99	79 / 107	86 / 117
Binário Máximo Nm @ 1.500 rpm	430	468	491
Reserva de Binário OECD (%)	35	36	31
Capacidade do depósito de combustível / Ureia (litros)		150 / 14	
TRANSMISSÃO			
4 step Powershift & speed matching	.	.	.
32 x 32 e c/ Powershift de 4 vel. e Powershuttle (40 km/h a 1730 rpm)	.	.	.
TOMADA DE FORÇA			
Tipo de Ligação	engate eletrohidráulico com controlo Auto TdF		
TdF traseira - velocidades de Série (Opcionais) (rpm)	540/540E / 1.000 1.000E		
TdF frontal (rpm)	540/540E / 1.000 1.000E		
TRAÇÃO ÀS 4 RODAS E DIREÇÃO (TRANSMISSÃO)			
4WD (tração às 4 rodas) eixo frontal standard	engate eletrohidráulico / bloqueio de diferencial eletrohidráulico opcional		
Diferencial 4WD	bloqueio total eletrohidráulico do diferencial		
Raio de Viragem mínimo (m)	4,30	4,30	4,30
SITEMA HIDRÁULICO			
Máximo caudal da bomba standard / opcional	80 l/min CCLS / opcional 100 l/min CCLS		
Tipo de controlo	EHC (controlo eletrónico do esforço)		
Máxima capacidade de elevação @ 610 mm (OECD)	4.701	4.701	4.701
Distribuidor	até 3 distribuidores traseiros mecânicos / máx. 4 distribuidores (2 mecânicos e 2 eletrónicos)		
Distribuidor de montagem intermédia opcional	2 distribuidores mecânicos de montagem intermédia / 2 distribuidores eletrónicos de montagem intermédia		
Capacidade do elevador frontal*	1.985	1.985	1.985
PESO E DIMENSÕES²⁾			
Peso mínimo de envio sem lastro* (kg)	4.390	4.390	4.390
Peso total permitido (kg)	8.000	8.000	8.000
A: Altura total com pneus traseiros 540/65 R38 até ao teto (mm)	2.720	2.720	2.720
B: Centro do eixo traseiro até ao teto (mm)	1.905	1.905	1.905
C: Largura mínima dos guarda-lamas traseiros (mm)	2.100	2.100	2.100
D: Distância entre eixos (mm) / com eixo frontal não suspenso	2.420 / 2.430	2.420 / 2.430	2.420 / 2.430
E: Comprimento total de série (mm)	4.197	4.197	4.197
PNEUS STANDARD²⁻³⁾			
Frontais	480/65 R24	480/65 R24	480/65 R24
Traseiros	540/65 R38	540/65 R38	540/65 R38

● Equipamento de Série 1) ECE R120 corresponde a ISO 14396 e 97 / 68 / CE 2) Com pneus standard 3) Outros pneus por pedido * Depende das especificações do mercado



Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.