

série

XA

[90-100.4]

- Motor Tier 4i de 3 e 4 cilindros com regulação eletrónica;
- Transmissão 30x15 com inversor mecânico ou hidráulico;
- TDF com 2 ou 3 velocidades;
- Tração 4RM e bloqueio do diferencial;
- Travões com comando hidrostático às 4 rodas.

H *Hürlimann*



		XA 90 Tradition	XA 90	XA 90.4 Tradition	XA 90.4	XA 100.4
MOTOR						
Potência	cv/rpm	88 / 2.000	88 / 2.000	88 / 2.000	88 / 2.000	102 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	N.º/cm ³	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849	4 / 3.849	4 / 3.849
Binário máx. / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	354 / 1.600	354 / 1.600	354 / 1.600	354 / 1.600	408 / 1.600
Reserva de binário	%	32	32	32	32	32
Regulação eletrónica		STD	STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível	L	75	100	75	100	100
POSTO DE CONDUÇÃO						
Cabine com ar condicionado		STD	STD	STD	STD	STD
Coluna de direção ajustável		STD	STD	STD	STD	STD
Banco c/ regulação mecânica / pneumática		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
TRANSMISSÃO						
Caixa de velocidades 30FR + 15RT (40 km/h)		STD	STD	STD	STD	STD
Caixa de velocidades 45FR + 45RT (40 km/h)		-	OPC	-	OPC	OPC
Inversor mecânico		STD	STD	STD	STD	-
Inversor hidráulico		-	OPC	-	OPC	STD
Lubrificação forçada		STD	STD	STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO						
Direção hidrostática c/ bomba independente		STD	STD	STD	STD	STD
Tração 4RM e bloqueio mecânico / eletro-hidráulico		STD / -	- / STD	STD / -	- / STD	- / STD
Ângulo de viragem		55	55	55	55	55
HIDRÁULICO						
Hidráulico traseiro mecânico / eletrónico		STD / -	STD / OPC	STD / -	STD / OPC	STD / OPC
Caudal da bomba	l/min	42	54	42	54	54
N.º de vias do distribuidor hidráulico auxiliar		4	6	4	6	6
Capacidade de elevação std / opc	kg	2.650 / 3.600	3.000 / 3.600	2.650 / 3.600	3.000 / 3.600	3.000 / 3.600
TOMADA DE FORÇA (TDF)						
Embraiagem a seco		STD	-	STD	-	-
Embraiagem multidisco em banho de óleo		-	STD	-	STD	STD
Velocidade 540 / 750	rpm	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 750 / 1000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Comando mecânico / eletro-hidráulico		STD / -	- / STD	STD / -	- / STD	- / STD
TRAVÕES						
Integrais c/ disco em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD	STD	STD	STD
Comando hidrostático		STD	STD	STD	STD	STD
Travão do reboque hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD	STD	STD	STD
PESOS E DIMENSÕES						
Comprimento	mm	4.610	4.610	4.740	4.740	4.740
Largura	mm	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
Altura	mm	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
Peso	kg	3.360	3.360	3.640	3.640	3.640
PNEUS						
Standard	Frente	380/70R20	380/70R20	380/70R20	380/70R20	380/70R20
	Trás	480/70R30	480/70R30	480/70R30	480/70R30	480/70R30
Opcionais	Frente	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20
	Trás	420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.