

série  
**XB**  
[80-120]

- Motores de 3 e 4 cilindros com regulação eletrónica, common rail e turbo intercooler
- Transmissão 20x20 / 40x40 com inversor hidráulico
- TDF 540 / 540 ECO
- Direção hidrostática
- Tração 4RM e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico
- Travões integrais às 4 rodas com comando hidrostático

 *Hürlimann*



		<b>XB 80</b>	<b>XB 90</b>	<b>XB 100</b>	<b>XB 110</b>	<b>XB 120</b>
<b>MOTOR</b>						
Potência	cv/rpm	75 / 2.200	88 / 2.200	97 / 2.200	106 / 2.000	116 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849	4 / 3.849	4 / 3.849
Binário máx. / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	342 / 1.600	353 / 1.600	386 / 1.600	424 / 1.600	462 / 1.600
Regulação eletrónica		STD	STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível	L	130	135	135	145	145
Depósito de AdBlue	L	-	8	8	10	10
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>						
Cabine com ar condicionado		STD	STD	STD	STD	STD
Coluna de direção ajustável		STD	STD	STD	STD	STD
Banco c/ regulação pneumática		STD	STD	STD	STD	STD
<b>TRANSMISSÃO</b>						
Caixa 20x20 com inverter hidráulico (40km/h)		STD	STD	-	-	-
Caixa 40x40 com inverter hidráulico (40km/h)		OPC	OPC	STD	STD	STD
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>						
Direção hidrostática		STD	STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
<b>HIDRÁULICO</b>						
Controlo de esforço e posição mecânico/eletrónico		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Caudal da bomba de hidráulico	L/min	55	55	55	55	55
Capacidade de elevação do hidr. traseiro std / opc	kg	3.600 / 4.525	3.600 / 4.525	3.600 / 4.525	3.600 / 4.855	3.600 / 5.410
Capacidade de elevação do hidráulico frontal	kg	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Válvulas auxiliares		4	4	6	6	6
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>						
TDF sincronizada		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Velocidade 540 / 540 ECO	rpm	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540E / 1000 / 1000E	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Comando eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
TDF frontal 1000 rpm		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
<b>TRAVÕES</b>						
Integrais com discos em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD	STD	STD	STD
Travão de estacionamento mecânico / hidráulico		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Sistema SDD		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
<b>PESO E DIMENSÕES</b>						
Comprimento	mm	4.100	4.130	4.260	4.265	4.265
Largura, mín./máx.	mm	2.037 / 2.341	2.065 / 2.365	2.129 / 2.273	2.209 / 2.609	2.209 / 2.609
Altura máx. cabine	mm	2.600	2.702	2.702	2.732	2.732
Distância entre eixos	mm	2.295	2.350	2.400	2.400	2.400
Peso com cabine	kg	3.600	3.800	3.920	4.220	4.320
<b>PNEUS</b>						
Standard	Frete	320/70 R24	320/70 R24	420/70 R24	420/70 R24	420/70 R24
	Trás	480/70 R30	480/70 R30	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34
Opcionais	Frete	360/70 R20	360/70 R20		480/70 R24	480/65 R24
	Trás	420/70 R30	420/70 R30		520/70 R34	540/65 R34

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.