



série

XL

[120-140]



- Motor Tier 4F de 4 cilindros com regulação eletrónica
- Tecnologia AgroSky - orientação assistida
- Transmissão 30x30 / 60x60 com inversor hidráulico
- Hidráulico eletrónico
- Travões hidráulicos



		XL 120	XL 130	XL 140
MOTOR (TIER 4F)				
Potência	cv/rpm	116 / 2.000	126 / 2.000	136 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 3.849	4 / 3.849	4 / 3.849
Binário	Nm/rpm	462 / 1.600	506 / 1.600	544 / 1.600
Reserva de binário	%	32	32	28
Aspiração / Injeção		TI / Common Rail	TI / Common Rail	TI / Common Rail
Redução catalítica seletiva (SCR)		STD	STD	STD
Regulação eletrónica		STD	STD	STD
Depósito de combustível	l	185	185	185
Depósito de AdBlue	l	12	12	12
POSTO DE CONDUÇÃO				
Cabine com ar condicionado		STD	STD	STD
Banco com suspensão pneumática		STD	STD	STD
Suspensão da cabine		OPC	OPC	OPC
Painel digital / com monitor tátil		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Ligação ISOBUS		STD	STD	STD
Direção assistida eletrónica / AgroSky		OPC	OPC	OPC
TRANSMISSÃO				
Caixa 30x30 / 60x60 / V-DRIVE		STD / OPC / OPC	STD / OPC / OPC	STD / OPC / OPC
Inversor hidráulico com Stop & Go		STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO				
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD
2 cilindros de dupla ação		STD	STD	STD
Suspensão do eixo frontal com ASM		OPC	OPC	OPC
HIDRÁULICO				
Controlo de esforço e posição eletrónico		STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico std / opc	l/min	90 / 120	90 / 120	90 / 120
Capacidade de elevação std / opc	kg	5.000 / 7.000	5.000 / 7.000	5.000 / 7.000
Válvulas auxiliares std / opc / opc		6 / 8 / 10	6 / 8 / 10	6 / 8 / 10
TOMADA DE FORÇA (TDF)				
Velocidade 540 / 1.000	rpm	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	rpm	OPC	OPC	OPC
Acionamento eletro-hidráulico		STD	STD	STD
TDF frontal (1.000 rpm / 2.880 kg)		OPC	OPC	OPC
TRAVÕES				
Integrais com discos em banho de óleo		STD	STD	STD
Travão de parqueio hidráulico		STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD	STD
PESO E DIMENSÕES				
Comprimento	mm	5.300	5.300	5.300
Largura	mm	2.090	2.310	2.310
Distância entre eixos	mm	2.540	2.550	2.550
Altura	mm	2.850	2.850	2.850
Peso	kg	5.390	6.020	6.020
Carga máxima	kg	8.000	9.000	9.000
PNEUS				
Standard	Frete Trás	480/70 R24 520/70 R34	440/65 R28 540/65 R38	440/65 R28 540/65 R38
Opcionais	Frete Trás	480/65 R24 540/65 R34	480/65 R24 540/65 R34	480/65 R24 540/65 R34

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

